

REX4

F/GT/S 120 - 100 - 90 - 80



קבינה לעבודות ריסוס - קטגוריה 4

Landini



מנוע תוצרת דויטש ירוק Stage-V



כביית מפעיל נוחה וחדשנית



כושר הרמה עד 3,400 ק"ג

REX 4-120 F \ GT \ S	REX 4-100 F \ GT \ S	REX 4-90 F \ GT \ S	REX 4-80 F \ GT \ S	
מנוע				
2.9 TCD L4	2.9 TCD L4	2.9 TCD L4	2.9 TCD L4	דויטש Stage-V
112	95	90	75	כוחות סוס
2200	2200	2200	2200	סל"ד
2900\4	2900\4	2900\4	2900\4	מספר צילנדרים/נפח מנוע
65-75	65-75	65-75	65-75	קיבולת מיכל דלק
7.5	7.5	7.5	ללא	קיבולת מיכל אוראה
צמיגים ובלמים				
280/70R20	280/70R20	280/70R20	280/70R20	צמיגים קדמיים (על פי דרישה)
14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28	צמיגים אחוריים (על פי דרישה)
•	•	•	•	בלמים קדמיים/אחוריים טובלים בשמן
תמסורת ומצמד				
•	•	•	•	מכאני סינכרוני 12 הילוכים קדימה\אחורה
0	0	0	0	מכאני סינכרוני 16 הילוכים קדימה\אחורה + זחילה
•	•	•	•	חשמלי הידראולי 32 הילוכים קדימה\אחורה + זחילה
•	•	•	•	מצמד מכאני
0	0	0	0	מצמד אלקטרו הידראולי
40	40	40	40	מהירות נסיעה מיובית 4WD קמ"ש
מעביר כח (PTO)				
•	•	•	•	2 מהירויות (סל"ד 540E\540)
0	0	0	0	2 מהירויות (סל"ד 1000\540)
0	0	0	0	שילוב אוטומטי חשמלי
סרן קדמי 4WD				
•	•	•	•	שילוב אלקטרו-הידראולי להנעה כפולה
55°	55°	55°	55°	זווית היגוי מרבית
•	•	•	•	נעילת דיפרנציאל נגד החלקה
0	0	0	0	סרן קדמי משוכך
מערכת זרועות הרמה אחוריות - 3 נקודות				
•	•	•	•	הפעלה מכאנית כולל בקרת עומק
0	0	0	0	הפעלה חשמלית
0	0	0	0	הפעלה ובקרה אוטומטית (E.L.S)
36 + 58 + 30	36 + 58 + 30	36 + 58 + 30	36 + 58 + 30	ספיקות משאבה הידראולית (היגוי + הרמה + שסתומים) ליטר\דקה
•	•	•	•	קטגוריית 2
2700	2700	2700	2700	כושר הרמה
3400	3400	3400	3400	אופציה לכושר הרמה משופר (דגם GT בלבד)
מערכת זרועות הרמה קדמיות - 3 נקודות				
1400	1400	1400	1400	כושר הרמה
0	0	0	0	מעביר כח קדמי 1000 סל"ד

מקרא - O אופציה | • סטנדרט

REX 4-120	REX 4-100	REX 4-90	REX 4-80	מידות ומשקלים - לדגם עם תא מפעיל סגור	
4,400	4,400	4,400	4,400	מ"מ	אורך מיובי עם משקולת קדמית
1,100 - 1,900	1,100 - 1,900	1,100 - 1,900	1,100 - 1,900	מ"מ	רוחב מינימאלי (משתנה לפי דגם)
2140	2140	2140	2140	מ"מ	מרווח סרנים
2,400	2,400	2,400	2,400	מ"מ	גובה משוער
260	260	260	260	מ"מ	מרווח גחון
3,000	3,000	3,000	3,000	ק"ג	משקל עצמי משוער (ללא משקולת קדמית)

המידע המוצג בקטלוג כפוף לשינויים ללא הודעה מראש - ט.ל.ח.

מקרא - O אופציה | • סטנדרט